

Grafftex Acrílica Econômica

Descrição: É uma tinta acrílica fosca de boa cobertura e rendimento, fácil aplicação e baixo respingamento.

Indicação: Indicado para pinturas de superfícies internas de alvenaria em geral, blocos de cimento, gesso, massas, texturas e repinturas.

Cores: Conforme catálogo de cores.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.1 e em conformidade à norma ABNT NBR 15079-1.

Informações técnicas

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

Toxicidade: Consultar a FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico.

Sólidos/Massa: 30 – 50 %

Densidade: 1,25 à 1,40 g/cm³

Embalagens: 3,6 L e 18 L (cores prontas)

Prazo de validade: 24 meses (embalagem fechada e sem uso):

Dados de aplicação

Diluição: 20 a 30% com água potável. Primeira pintura sobre massa corrida, acrílica, drywall e gesso recomenda-se a diluição de até 30%. Repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco até 20%.

Rendimento acabado: De acordo com a metodologia ABNT NBR 14942. Galão (3,6 L) rende no mínimo 14m² – Balde ou Lata (18 L) rende no mínimo 70m².

Número de demãos: Duas a três, dependendo do tipo e estado da superfície.

Secagem: Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.