

Grafftex Verniz Acrílico

Descrição: O GRAFFTEX VERNIZ ACRÍLICO é um produto incolor que proporciona um acabamento brilhante. Pode ser aplicado tanto em superfícies internas quanto externas, incluindo alvenaria, superfícies pintadas, pedra mineira e ardósia. Isso resulta em maior resistência à aderência de sujeira, impermeabilização do substrato, proteção contra a maresia e facilidade de limpeza.

Indicação: Indicado para superfícies internas e externas de concreto aparente, alvenaria, tijolos, pedra mineira e ardósia.

Cores: Incolor.

Embalagens: 900 ml; 3,6L e 18L.

Informações técnicas

Composição: Polímeros acrílicos modificado, coalescentes, espessantes, biocidas e fungicidas não metálicos..

Cor: Incolor

Viscosidade: 30 – 35 s⁻¹

Sólidos/Massa: 20 - 30%

Densidade: 1,00 – 1,05 g/cm³

Prazo de validade: 36 meses (embalagem fechada e sem uso).

Dados de aplicação

Diluição: Até 10% com água.

Rendimento: Galão de 3,6L até 55m²/demão; lata 900 ml até 12,5 m²/demão; Lata de 18L até 250 m²/demão. É importante salientar que o rendimento pode variar de acordo com a rusticidade e porosidade da superfície, método de aplicação e experiência do aplicador.

Número de demãos: Aplicação deve ser feita entre 2 e 3 demãos. Porém dependendo do tipo de superfície, pode ser necessário um número maior de demãos.

Secagem: Ao toque 30 minutos. Entre demãos 3 horas. Final 12 horas.

Acessórios de pintura: Pistola, rolo de espuma, pincel de cerdas macias.

Preparação da Superfície:

Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Aplicação: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final.

GARANTIA: Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso.

PRECAUÇÕES: Utilizar o produto ao ar livre ou bem ventilado. Utilize equipamentos de proteção individual como; óculos de segurança, luvas, avental. Evite ingerir o produto. Em caso de ingestão do produto não provoque vômito e procure um médico. Em caso de contato com a pele, enxague a pele com água.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.