

Grafftex Zarcão

DESCRIÇÃO:

Produto com alta durabilidade e de fácil aplicação. Ideal para proteção de superfícies metálicas, pois possui ação anticorrosiva e antioxidante, com fundo antiferrugem para metais. Produto classificado conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1.1.2.

IDICAÇÃO DE USO:

O produto formulado com produtos para inibir a contra corrosão e oxidação. É de fácil aplicação, possui boa aderência e alastramento.

COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Resinas alquídica, solventes, pigmentos anticorrosivos, e aditivos.

Densidade: 1,1 -1,3 g/ml

Prazo de validade: 36 meses.

Secagem: Secagem ao toque 4 horas, secagem final 24 horas.

RENDIMENTO:

Galão (3,6 L): até 30 m²/demão

¼ Galão (0,9 L): até 8 m²/demão

INSTRUÇÕES DE USO:

Diluição: 10% em aguarrás para aplicação com rolo ou pincel. Pistola diluir até 30%.

Equipamentos: Rolo de espuma, pincel, trincha ou pistola. Para a aplicação com pistola a pressão deve ser entre 2,2 e 2,8 kgf/cm², ou 30 a 35 lbs/pol².

Preparo da superfície: Primeiramente, remova toda pintura velha com Removedor de Tintas ou lixa. A superfície a ser pintada deverá estar seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Proteja a parte que não será pintada.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

Recomendações: Recomendações: Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12°C e umidade do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para a diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura.