

## Grafftex Selador Acrílico

**Descrição:** É um fundo acrílico á base de água, que possui secagem rápida, grande poder de enchimento e cobertura, proporcionando economia na tinta de acabamento.

**Cores:** Branco

**Indicação:** Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies internas e externas novas de reboco, massa fina, concreto, blocos de cimento e fibrocimento.

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.5

### Informações técnicas

**Composição:** Resina à base de dispersão de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Sólidos/Massa:** 50% ± 2

**Densidade:** 1,38 à 1,48 g/cm<sup>3</sup>

**Embalagens:** 3,6 L e 18 L

**Prazo de validade:** 24 meses (embalagem fechada sem uso).

### Dados de aplicação

**Diluição:** 10% com água potável.

**Rendimento:** Até 5,5 m<sup>2</sup>/litro/demão em média. Dependendo do tipo e estado da superfície.

**Número de demãos:** Uma demão

**Secagem:** Ao toque: 2 horas. Final: 12 horas.

**Recomendações:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90%. Devido ao alto poder de enchimento, não recomendamos aplicar esse produto sobre massa corrida e/ou acrílica.

**Acessórios de pintura:** Rolo de lã, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site [www.grafftex.com.br](http://www.grafftex.com.br).

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.