

Revitalizador Grafftex

Descrição: O **Revitalizador Grafftex** é um produto de altíssima qualidade, que oferece proteção aos mais diversos tipos de superfícies. Sua nanotecnologia embarcada, oferece brilho, proteção, impermeabilização a superfícies plásticas, de madeiras, metálicas, pedras, texturas, paredes de alvenaria, contra o envelhecimento, manchas, chuva acida, água, óleo, fuligem, poluição e sujeiras em geral. Promove um brilho intenso e molhado, revitalizando a superfície deixando-a como nova, não forma película, não descasca devido o seu alto poder de impregnação e permite que as superfícies porosas “respirem” deixando o ar e o vapor d’água passarem, permitindo dessa forma uma condição mais salubre.

Preparação da Superfície: Toda superfície deve estar limpa, seca, isenta de qualquer tipo de sujeira e/ou microrganismo. Caso seja necessário, raspar, lixar e lavar a superfície adequadamente, a fim de eliminar qualquer vestígio de impureza ou resíduo de produtos químicos. Aguardar a secagem por completo.

Modo de usar: Agite bem o produto antes de usá-lo. Após a devida preparação da superfície, aplicar o produto em camada fina, sem excesso com o auxílio de pincel de cerdas macias, esponja ou, rolo de lã para grandes áreas superficiais. Espalhe o produto de maneira uniforme, sem excesso! Em grandes áreas superficiais, aplique o produto por etapas, evitando andar sobre a área já aplicada. Quando necessário, aplicar uma camada adicional do **Revitalizador Grafftex** para homogeneizar o efeito.

Informações técnicas

Composição: Composto a base de titânio e outros monômeros.

Densidade: 1,00 à 1,05 g/mL

Embalagens: 200 mL, 500 mL e 1 L.

Cor: Translúcido, levemente amarelado.

Prazo de validade: 36 meses (embalagem fechada sem uso).

Dados de aplicação

Diluição: Produto pronto para uso.

Rendimento: Alta porosidade: até 20 m²/litro. Baixa porosidade: até 35 m²/litro. Rendimentos médio, podendo variar em decorrência do tipo e estado das superfícies.

Número de camadas: Uma camada normalmente é o suficiente para obter-se o efeito desejado, entretanto, em alguns tipos de superfícies mais porosas, pode-se fazer necessário mais uma demão.

Secagem: Ao toque: 6 horas. Secagem protegida: de 24 à 48 horas. Secagem final: 7 dias.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09202713 - IX Região.

Recomendações: Evite aplicar o **Revitalizador Grafftex** com temperaturas inferior a 10°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não aplicar sobre superfície muito quente e dias úmidos. Recomendamos teste preliminar nas superfícies onde será aplicado o **Revitalizador Grafftex**. Caso seja necessário, após 10 minutos da aplicação, remova possíveis excessos com um pano limpo, seco e sem fiapos.

Acessórios de aplicação: Rolo de lã, pincel de cerdas macias ou esponja.

Precauções e Cuidados: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contatos com olhos e pele. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água limpa corrente em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito e consulte imediatamente o **Centro de Informações Toxicológicas (CIT Paraná: 0800 4101148)** ou o médico mais próximo levando o rótulo do produto consigo. Não reutilizar a embalagem para outros fins.

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09202713 - IX Região.